

Daikin Nexura warmtepomp

Het beste uit 2 werelden



Waarom kiezen voor Daikin Nexura?

- **Uniek stralingspaneel** dat opwarmt en op die manier stralingswarmte afgeeft net zoals een radiator
- **Fluisterstille werking** met geluidsniveaus tot amper 19 dB(A)
- Onopvallend maar toch **stijlvol design**

Voordelen

- › Stralingspaneel
- › Verticale autoswing
- › Weektimer
- › Nachtmodus
- › Powermodus
- › Fotokatalytische luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet
- › Online Wifi Controller (optie)

Comfort boven alles

Nexura opent een wereld van comfort. Een verfrissend zomerbriesje of een behaaglijke warmte zorgen het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat. Dit stijlvolle toestel heeft een frontpaneel dat bijkomende stralingswarmte afgeeft. Dankzij zijn fluisterstille werking en beperkte luchtstroom creëert het een oase van welbehagen.

net zoals een traditionele radiator, wat zorgt voor nog meer comfort op koude dagen. Het resultaat? Een comfortabel gevoel van warmte dat u volledig omgeeft. En alles wat u moet doen om deze unieke functie te activeren, is op de toets "straling" van uw afstandsbediening drukken.

Stralingspaneel

Het unieke aluminium frontpaneel van de Nexura-unit kan warmte afgeven,

Online Wifi Controller

Altijd alles onder controle, waar u ook bent. Bedien uw binneneenheden van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet.



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Vloermodel met stralingspaneel

Stijlvol vloermodel met stralingspaneel voor een aangename warmte en een zeer laag geluidsniveau

- › Het aluminium deel van het voorpaneel van de Nexura-binnenunit kan warmte stralen, net zoals een traditionele radiator, voor extra comfort op koude dagen
- › De Nexura is stil en discreet, en biedt u het beste op het gebied van verwarming en koeling, comfort en design
- › De binnenunit verdeelt de lucht op een fluisterstille manier. Het geproduceerde geluid bereikt amper 22 dB(A) in koelmodus en 19 dB(A) in stralingswarmtemodus
- › Comfortabele verticale auto-swing garandeert een tochtvrije werking en voorkomt plafondvervuiling
- › Online Wifi Controller (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Geschikt voor montage op de wand of gedeeltelijke inbouw in de wand
- › Mogelijkheid om de weektimer te programmeren, zodat deze op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te koelen/verwarmen



Rendementsgegevens		FVXG + RXG	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K		
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5 /3,0	1,4/3,5 /3,8	1,7/5,0 /5,6		
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/3,4 /4,5/2,2	1,4/4,5 /5,0/2,8	1,7/5,8 /8,1/3,8		
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,300/0,550/0,790	0,310/0,950/1,150	0,450/1,520/2,000	
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,290/0,780/1,270	0,290/1,210/1,460	0,500/1,580/2,660	
Seizoensrendement (conform EN14825)	Koelen	Energierendementsklasse	A++				
		Ontwerpcapaciteit	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		6,46	6,33	5,31	
	Verwarmen (Gemiddeld klimaat)	Jaarlijks energieverbruik	kWu	135	194	330	
		Energierendementsklasse		A+	A	A+	
		Ontwerpcapaciteit	kW	2,80	3,10	4,60	
	SCOP/A		4,56	3,93	4,13		
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	858	1.103	1.559		
Binnenunit		FVXG	25K	35K	50K		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm				
Gewicht	Unit	kg			600x950x215		
Luchtfilter	Type	Verwijderbaar/wasbaar					
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /min	4,5/5,3/7,0/8,9	4,5/5,3/7,2/9,1	6,0/7,3/8,9/10,6
		Verwarmen	Fluisterstille werking/Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /min	4,7/5,7/7,8/9,9	5,0/5,8/8,0/10,2	6,8/7,8/10,0/12,2
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	54	55	56	
	Verwarmen		dB(A)	55	56	58	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluisterstille werking/Laag/Hoog	dB(A)	23/26/38	24/27/39	32/36/44	
	Verwarmen	Fluisterstille werking/Laag/Hoog	dB(A)	22/26/39	23/27/40	30/34/46	
Besturingssystemen	Infrarood afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC466A2			
	Bedrade afstandsbediening			BRC073			
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~/50/220-240				
Buitenunit		RXG	25K	35K	50K		
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm		550x765x285	735x825x300	
Gewicht	Unit	kg			34	48	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	62	63	63	
	Verwarmen		dB(A)	63	63	63	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	48	
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48	48	
Bedrijfsbereik	Koelen	Omgevingstemperatuur Min.~Max.	°CDB		-10 ~46		
	Verwarmen	Omgevingstemperatuur Min.~Max.	°CNB		-15~18		
Koelmiddel	Type	R-410A					
	GWP	2.087,5					
Leidingsaansluitingen	Vulling	kg/TCO2Eq	1,05/2,2		1,6/3,3		
	Leidingslengte BU - BI	Max.	m			20	
		Systeem Zonder lading	m			10	
	Bijkomende koelmiddelvulling	kg/m	0,02 (voor leidingslengte van meer dan 10 m)				
Hoogteverschil BI - BU	Max.	m			15	20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning	Hz / V	1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsampèrage (MFA)	A	16		20		